



Märkused:

1. Küllustikalustes sõidutee osas kasutada fraktsiooni 32-64 koos küllumisega.
2. Dreenkihis kasutatava liiva filtratsioonimoodul min 1 m/õöp.
3. 6x6x6 cm täringukivi paigaldatakse ainult hoonete ulatuses kolmelt realt, sõidutee poolisel küljel kogu tänava ulatuses v.a. kuhu on ette nähtud taktiilsed kivid.
4. Kogu projekteeritud ala ulatuses on Vanemuise tänava sõiduradadele ette nähtud kahekihiline asfalt ja rattaradadele ning parkimisribale ühekihiline asfalt.

Tinter-Projekt OÜ			Töö nimetus:		Tartu linn, Vanemuise tn. rekonstruktsioon	
Turu 34 51004, Tartu			Tel. 7 475 333 info@tinterprojekt.ee		Töö Tellija:	
Amet:			Nimi:		Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond	
Projektijuht:			Nimi:		Joonise nimetus:	
Projekteerija:			Nimi:		Tänavade tüüpristlõiked	
Kontrollija:			Nimi:		Kuupäev:	
Meelis Kleinson			Meelis Kleinson		04.04.2019	
			Joonis:		Stadium:	
			5-1		PP	
			Mootkava:		Töö nr:	
			1:100		40-18-TP	

